


PARK/FX

PARK/FX A.V.T.



7 - 11 T
12 cm



- Blocco valvole "Berti Fluid Box".
- Hydr. valves block, "Berti Fluid Box".
- Hydr. Ventilenblock "Berti Fluid Box".
- Group clapets "Berti Fluid-Box".
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".



STRENX®
PERFORMANCE STEEL



Decespugliatrice forestale idraulica **con rotore a utensili fissi** per escavatori, con peso operativo da 7 a 11 ton. Adatta alla trinciatura di erba, cespugli ed arbusti fino a Ø 12 cm. **Disponibile a richiesta con motore a pistoni a cilindrata variabile automatica.**



Tête de broyage forestière hydraulique **avec des marteaux fixes** pour pelles avec un poids opératif de 7 à 11 tonnes. Elle est conçue pour broyer les résidus végétaux, les branches et les arbres jusqu'à Ø 12 cm. **Disponible sur demande d'un moteur hydraulique à pistons, avec couple variable automatique.**




Hydraulic forestry mulching head **with fixed-teeth rotor**, for excavators with operating weight from 7 to 11 tons. It is suited to mulch any vegetable residue, branches and standing plants up to Ø 12 cm. **Available on request with Automatic Variable Torque piston motor.**




Desbrozadora forestal hidráulica **con martillos fijos** para retroexcavadoras de 7 a 11 ton.. Apta para la trituración de todo tipo de material vegetal, desde hierba hasta ramas y plantas en pie de hasta 10-12 cm de diámetro. **Disponible bajo pedido con motor hidráulico de pistones con torques variable automático.**



Hydraulischer Forst-Mulchkopf **mit Festen-Werkzeugen-rotor**, für Bagger mit einem Gewicht von 7-11 Tonnen. Geeignet für Gras, Gebüsch und Äste bis zu einem Durchmesser von 12 cm. **Verfügbar auf Anfrage mit hydraulischem Kolbenmotor mit automatisch variablem Drehmoment.**

Mod.											
	A	B	C								
	cm	cm	cm	cm	n°	n°	l/min.*	bar*	Kg***	min**	max
PARK/FX 100	122	85	78	93	3	37	78-82	245-255	50	525	640
PARK/FX 120	142	85	78	113	3	45	78-82	245-255	50	595	710

Mod.											
	A	B	C								
	cm	cm	cm	cm	n°	n°	l/min.*	bar*	Kg***	min**	max
PARK/FX 100 A.V.T.	122	85	78	93	3	37	70-100	250-280	50	525	640
PARK/FX 120 A.V.T.	142	85	78	113	3	45	70-100	250-280	50	595	710