

TFX/SB

TFX/SB A.V.T.



11 - 16 T
18 - 20 cm

- Trasmissione laterale a cinghie con tenditore automatico.
- Belts transmission with full automatic adjuster.
- Keilriemenantrieb mit automatischer Riemenspannung.
- Transmission par courroies avec tendeur automatique.
- Transmisión lateral de correas e tensor automático.

- Blocco valvole "Berti Fluid Box".
- Hydr. valves block, "Berti Fluid Box".
- Hydr. Ventilenblock "Berti Fluid Box".
- Group clapets "Berti Fluid-Box".
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".



HARDOX®
WEAR PLATE



Decespugliatrice forestale idraulica **con rotore a utensili fissi** per escavatori, con peso operativo da 11 a 16 ton. Adatta alla trinciatura di erba, arbusti, cespugli e all'abbattimento e trinciatura di rami fino a Ø 18-20 cm. **Disponibile a richiesta con motore a pistoni a cilindrata variabile automatica.**



Verfügbar auf Anfrage mit hydraulischem Kolbenmotor mit automatisch variablem Drehmoment.





Hydraulic forestry mulching head **with fixed-teeth-rotor**, for excavators with operating weight from 11 to 16 tons. It is suited to mulch any vegetable residue, branches and standing plants up to Ø 18-20 cm. **Available on request with Automatic Variable Torque piston motor.**





Desbrozadora forestal hidráulica **con martillos fijos** para retroexcavadoras de 11 a 16 ton.. Apta para la trituración de todo tipo de material vegetal, desde hierba hasta ramas y plantas en pie de hasta 18-20 cm de diámetro. **Disponibile bajo pedido con motor hidráulico de pistones con torques variable automático.**



Hydraulischer Forst-Mulchkopf **mit Festen-Werkzeugen-rotor**, für Bagger mit einem Gewicht von 11-16 Tonnen. Geeignet für Gras, Gebüsch und Äste bis zu einem Durchmesser von 18-20 cm.

Mod.											
	A	B	C								
	cm	cm	cm	cm	n°	n°	l/min.*	bar*	Kg***	min**	max
TFX/SB 100	127	102	81	93	4	24	105-115	275-285	80	765	925
TFX/SB 120	147	102	81	113	4	30	105-115	275-285	80	860	1060
TFX/SB 140	167	102	81	133	4	36	105-115	275-285	80	950	1150

Mod.											
	A	B	C								
	cm	cm	cm	cm	n°	n°	l/min.*	bar*	Kg***	min**	max
TFX/SB 100 A.V.T.	127	102	81	93	4	24	120-160	275-305	80	765	925
TFX/SB 120 A.V.T.	147	102	81	113	4	30	120-160	275-305	80	860	1060
TFX/SB 140 A.V.T.	167	102	81	133	4	36	120-160	275-305	80	950	1150