

ECF/SB

ECF/SB A.V.T.



18 - 30 T
35 cm



- Blocco valvole "Berti Fluid Box".
- Hydr. valves block, "Berti Fluid Box".
- Hydr. Ventilenblock "Berti Fluid Box".
- Group clapets "Berti Fluid-Box".
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".



- Trasmissione laterale a cinghie con tenditore automatico.
- Belts transmission with full automatic adjuster.
- Keilriemenantrieb mit automatischer Riemenspannung.
- Transmission par courroies avec tendeur automatique.
- Transmisión lateral de correas e tensor automático.



STRENX® **HARDOX®**
PERFORMANCE STEEL WEAR PLATE



Decespugliatrice forestale idraulica **con rotore a mazze mobili a scomparsa** per escavatori con peso operativo a partire da 18 a 30 ton. Adatta alla trinciatura di erba, arbusti, cespugli e all'abbattimento e trinciatura di rami e alberi fino a Ø 35 cm. **Disponibile a richiesta con motore a pistoni a cilindrata variabile automatica.**



Hydraulic forestry mulching head **with swinging hammers rotor** to be driven by excavators with operating weight from 18 to 30 tons. It is suited for mulching and scrubbing grass, bushes, plants, branches and tree trunks up to Ø 35 cm. **Available on request with Automatic Variable Torque piston motor.**



Hydraulischer Forst-Mulchkopf **mit Schwingenden-Werkzeugen-rotor** für Bagger mit einem Gewicht von 18-30 Tonnen. Geeignet für Gras, Gebüsch, Äste und Stämme bis zu einem Durchmesser von 35



cm. **Verfügbar auf Anfrage mit hydraulischem Kolbenmotor mit automatisch variablem Drehmoment.**



Tête de broyage hydraulique forestière **avec des marteaux mobiles** pour pelles avec un poids opératif de 18 à 30 tonnes. Elle est conçue pour broyer les buissons, les tiges, les arbres et les souches jusqu'à Ø 35 cm. **Disponible sur demande d'un moteur hydraulique à pistons, avec couple variable automatique.**

Desbrozadora forestal hidráulica **con martillos libres** para retroexcavadoras de 18 a 30 ton.. Apta para la trituración de todo tipo de material vegetal, hierba, arbustos, ramas y troncos hasta 35 cm de diámetro. **Disponible bajo pedido con motor hidráulico de pistones con torques variable automático.**

Mod.											
	A	B	C								
	cm	cm	cm	cm	n°	n°	l/min.*	bar*	Kg***	min**	max
ECF/SB 120	160	128	115	109	4	20	185-195	295-305	110	1470	1670
ECF/SB 140	180	128	115	127	4	24	185-195	295-305	110	1595	1795
ECF/SB 160	200	128	115	147	4	28	185-195	295-305	110	1715	1915

Mod.											
	A	B	C								
	cm	cm	cm	cm	n°	n°	l/min.*	bar*	Kg***	min**	max
ECF/SB 120 A.V.T.	160	128	115	109	4	20	190-230	295-350	110	1470	1670
ECF/SB 140 A.V.T.	180	128	115	127	4	24	190-230	295-350	110	1595	1795
ECF/SB 160 A.V.T.	200	128	115	147	4	28	190-230	295-350	110	1715	1915