

TBM/SB


TBM/SB A.V.T.



12 - 16 T
15 - 18 cm



- Blocco valvole "Berti Fluid Box".
- Hydr. valves block, "Berti Fluid Box".
- Hydr. Ventilenblock "Berti Fluid Box".
- Group clapets "Berti Fluid-Box".
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".



- Trasmissione laterale a cinghie con tenditore automatico.
- Belts transmission with full automatic adjuster.
- Keilriemenantrieb mit automatischer Riemenspannung.
- Transmission par courroies avec tendeur automatique.
- Transmisión lateral de correas e tensor automático.



HARDOX®
WEAR PLATE



Decespugliatrice forestale idraulica **con rotore a mazze mobili a scomparsa** per escavatori con peso operativo da 12 a 16 ton. Adatta alla trinciatura di erba, arbusti, cespugli e all'abbattimento e trinciatura di rami fino a Ø 15-18 cm. **Disponibile a richiesta con motore a pistoni a cilindrata variabile automatica.**



Hydraulic forestry mulching head **with swinging hammers rotor** for excavators with operating weight from 12 to 16 tons. It is suited to mulch any vegetable residue, branches and standing plants up to Ø 15-18 cm. **Available on request with Automatic Variable Torque piston motor.**



Hydraulischer Forst-Mulchkopf **mit Schwingenden-Werkzeugenrotor** für Bagger mit einem Gewicht von 12-16 Tonnen. Geeignet für Gras, Gebüsch und Äste bis zu einem Durchmesser von 15-18 cm.





Verfügbar auf Anfrage mit hydraulischem Kolbenmotor mit automatisch variablem Drehmoment.

Tête de broyage hydraulique forestière **avec des marteaux mobiles** pour pelles avec un poids opératif de 12 à 16 tonnes. Elle est conçue pour broyer les résidus végétaux, les branches et les arbres jusqu'à Ø 15-18 cm. **Disponible sur demande d'un moteur hydraulique à pistons, avec couple variable automatique.**



Desbrozadora forestal hidráulica **con martillos libres** para retroexcavadoras de 12 a 16 ton.. Apta para la trituración de todo tipo de material vegetal, desde hierba hasta ramas y plantas en pie hasta 15-18 cm de diámetro. **Disponible bajo pedido con motor hidráulico de pistones con torques variable automático.**

Mod.											
	A	B	C								
	cm	cm	cm	cm	n°	n°	l/min.*	bar*	Kg***	min**	max
TBM/SB 100	127	102	81	93	4	18	105-115	275-285	80	740	905
TBM/SB 120	147	102	81	113	4	22	105-115	275-285	80	825	1025
TBM/SB 140	167	102	81	133	4	26	105-115	275-285	80	910	1110


Mod.											
	A	B	C								
	cm	cm	cm	cm	n°	n°	l/min.*	bar*	Kg***	min**	max
TBM/SB 100 A.V.T.	127	102	81	93	4	18	120-160	275-285	80	740	905
TBM/SB 120 A.V.T.	147	102	81	113	4	22	120-160	275-285	80	825	1025
TBM/SB 140 A.V.T.	167	102	81	133	4	26	120-160	295-305	80	910	1110




- Motore idraulico a pistoni con drenaggio.
- Hydraulic piston motor with drainage line.
- Hydr. Kolbenmotor mit Drainage.
- Moteur hydraulique à pistons avec drainage.
- Motor hidráulico de pistón con drenaje.




- Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili.
- Side skids with wearing undershoes.
- Stützkufen mit ersetzbaren Verschleissplatten.
- Jeu patins avec plaques en acier anti usure remplaçables.
- Correderas de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.



- Carter di protezione motore.
- Protective cover for motor.
- Gehäuse für Schutz des Motor.
- Carter de protection moteur.
- Cubierta de protección del motor.





- Contropiastra per attacco.
- Under plate for mounting hitch.
- Gegenplatte für Anbau.
- Plaque de support pour adaptation.
- Contraplaca para enganche.



- Rotore forestale Ø 410 con mazze forgiate e bonificate monotaglianti.
- Forestry rotor Ø 410 with single edged hammers.
- Forstrotor Ø 410 mit Satz Einzelschnitt Hämmer.
- Rotor forestier Ø 410 avec marteaux forgés et trempés mono-coup.
- Rotor forestal Ø 410 mm con martillos forjados y templados de filo sencillo.




- Motore a pistoni a cilindrata variabile automatica.
- Automatic Variable Torque piston motor.
- Hydr. Kolbenmotor mit automatisch variablem Drehmoment.
- Moteur hydraulique à pistons avec couple variable automatique.
- Motor hidráulico de pistones con torque variable automático.



H = 77 cm

OPTIONALS



- Sella di attacco su misura, completo di perni.
- Mounting hitch & pins, made to measure.
- Anbauplatte mit Zapfen (Masse durchgeben).
- Selle d'attelage faite sur mesure avec axes.
- Asiento de enganche a la medida, con pernos.



- Motore a pistoni con altre cilindrature disponibili.
- Piston motor with more displacements available.
- Kolbenmotor mit weitere Hubräume verfügbar.
- Moteur hydraulique à pistons avec d'autres déplacements disponibles.
- Motor de pistón con otras cilindradas disponibles.



- Martinetto per apertura/chiusura cofano con tubi e innesti rapidi.
- Hydraulic adjustment of rear hood.
- Hydraulisch einstellbare Heckhaube.
- Vérin pour réglage du capot arrière avec tuyaux et prises rapides.
- Ajuste hidráulico del capó trasero.