

PTL-M

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE ET MOTEUR À ESSENCE

Puissant nettoyeur industriel autonome et polyvalent pour les endroits où il n'y a pas d'électricité. Convient pour une utilisation professionnelle quotidienne et intensive.

MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ

polyéthylène roto moulé à double paroi et acier inoxydable >>> pas de corrosion, très résistant, sa couleur est inaltérable, protection anti rayures et antichocs.

CONCEPTION MODERNE ET ERGONOMIQUE
avec poignée robuste



ACCESSOIRES PROFESSIONNELS :
lances en acier inoxydable fournies en
standard selon du type

- portes lances intégrés
- 2 supports intégrés

ANNEAU DE LEVAGE
qui facilite le levage des machines
à l'aide d'une grue

RACCORDS RAPIDES
pour le changement des accessoires

MANIABLE
2 roues robustes



Lance simple en inox avec buse haute pression et raccord rotatif
code: 1.216.729.xxxx



Lance simple en inox avec buse rotative
code: 1.208.729.xxxx



10 m tuyau haute pression (3/8")
code: 1.208.520.020



Pistolet haute pression
avec raccord rotatif
code: 1.211.525



Pompe radiale haute pression avec 3 pistons céramiques et soupapes inox



Anneau de levage qui facilite le levage des machines à l'aide d'une grue



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Moteur à essence, démarrage manuel avec réservoir de carburant intégré (B)
- Pompe à 3 pistons en céramique et soupapes en inox
- Structure en acier laqué epoxy
- Liaison moteur/pompe avec boîte de réduction
- Vanne de régulation pour la pression
- Manomètre
- Filtre pour particules
- Amortisseurs de vibrations
- Valve by-pass pour régulation de la pression
- Raccord GK pour raccorder le tuyau basse pression
- Un régime stationnaire automatique

VERSIONS DISPONIBLES:

PTL-M												
	TYPE	 bar	 l/h	 °C	 kW	 m	 l	 l	 mm	 kg		
1.112.350	200/18 B	30 - 200	240 - 1080	40	10,5 (Petrol)	-	7	-	1103x768x1033	94	050	
1.112.500	250/13 B	250	780	40	10,5 (Petrol)	-	7	-	1103x768x1033	94	035	

OPTIONS (sur demande, à commander ensemble avec la machine) :

PTL-M			 OPTIONAL
1.212.020	Supplément pour enrouleur avec tuyau HP 20 m pour PTL-M ≥ 250 bar		
1.212.040	Supplément pour enrouleur avec tuyau HP 40 m pour PTL-M ≥ 250 bar		

PTL-M/ PTL-L

ACCESSOIRES EN OPTION:

PTL-M		
		 OPTIONAL
1.212.025	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 20 m pour PTL-M ≤ 250 bar	
1.212.045	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 40 m pour PTL-M ≤ 250 bar	

PTL-L		
		 OPTIONAL
1.212.028	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 20 m pour PTL-L > 250 bar	
1.212.048	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 40 m pour PTL-L > 250 bar	

AUTRES ACCESSOIRES RECOMMANDES POUR DES TRAVAUX PARTICULIERS :

Les accessoires ci-dessous sont très utiles pour la réalisation de travaux particuliers.
Lorsque vous souhaitez commander une option, il est impératif de bien préciser la pression et le débit de la machine concernée.



Rallonge tuyau HP avec raccords sur longueurs de 10 m à 25 m pour pressions
≤ 250 bar, ≤ 350 bar et ≤ 500 bar
code : 1.208.520.xxx (≤ 250 bar)
1.208.540.xxx (≤ 350 bar)
1.208.560.xxx (≤ 500 bar)



Déboucheur d'égouts avec buse d'égouts et raccords longueur de 10 m à 25 m adapté pour une pression de service
≤ 200 bar- code : 1.238.520.xxxxx



Lance flexible articulée avec buse haute pression, longueur 850 mm, pour une pression de service
≤ 200 bar
code : 1.208.828.xxxxx



Lance à mousse longueur 200 mm avec bidon doseur et raccord, utilisable avec une pression ≤ 250 bar
code: 1.244.251



Lance pour sablage 900 mm avec buse, raccords et tuyau d'aspiration, utilisable avec une pression
≤ 250 bar
code : 1.258.220.xxxxx



Lance pour sablage 900 mm avec buse jet crayon, raccords et tuyau d'aspiration, utilisable avec pression
≤ 350 bar.
code : 1.258.225.00xxx (≤ 350 bar)



Lance pour sablage 900 mm avec buse jet plat, raccords et tuyau d'aspiration, utilisable avec pression
≤ 500 bar.
code : 1.258.229.15xxx (≤ 500 bar)