

HIGH PRESSURE CLEANERS Professional use
NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

PW-H50 - PW-H50/4+



PW-H50

PW-H50/4+



Brûleur en acier inoxydable



Pompe radiale à vilebrequin avec tête de pompe en laiton, pistons en céramique et valves en acier inoxydable

Grande durée de vie

Construit avec des composants de haute qualité. Éléments facilement accessibles grâce à sa construction modulaire.



Tuyau haute pression
 de 10 m, 315 bar, 150°C,
 avec deux raccords rapides à vis
 3.8007.TBAP25324



Pistolet avec protection
 thermique et raccord Swivel
 Characteristics: 350 bar-150°C
 3.8007.IPPR40020



Nouvelle lance en acier inox avec
 protection de buse vissée
 3.8007.LCPR40087



Buse lance
 3.8007.UGLN49986
 3.8007.UGLN49987

PW-H50 & PWH50/4+

PW-H50 & PW-H50/4+

- | | |
|--|--|
| DTS Arrêt total avec temporisation | IBD Chaudière avec allumage retardé |
| IASF Arrêt automatique intelligent | WHC Compteur d'heures |
| MLC Contrôle des micros fuites | LCPU Protection anticalcaire |
| DRP Protection contre la marche à sec | |

PW-H50

- ATC** IPC régulation de la température

PW-H50/4+

- | | |
|--|--|
| ETSC Réglage électronique de la température pour des températures d'eau constantes et stables. Système de chauffage amélioré pour obtenir des températures plus élevées et plus précises et ainsi obtenir un meilleur résultat de nettoyage | FLC Contrôle du niveau de carburant |
| ALC Contrôle du niveau de produit anticalcaire | FCS Protection de flamme (infra-rouge) |
| | MCL LED pour indications de maintenance |

Code	Modèle	Commande à distance	Pression de service (bar)	Débit (l/h)	Voltage (Ph-V-Hz-A)	Puissance absorbée (kW)	Tours/min (TPM)	Réservoir détergent (l)	Poids (Kg)	Dimensions (cm)
3.105.055	PW-H50 130/10	DTS	30÷130/3÷13	300÷600	1-230-50-13,8	2,8	1400	22	107	110x70x90
3.105.056	PW-H50 180/13	DTS	30÷180/3÷18	450÷800	3-400-50-9,7	4,6	1400	22	120	110x70x90
3.105.058	PW-H50 200/17	DTS	30÷200/3÷20	500÷1000	3-400-50-13,2	7,2	1400	22	142	110x70x90
3.105.068	PW-H50/4+ 200/17	DTS	30÷200/3÷20	500÷1000	3-400-50-13,2	7,2	1400	22	142	110x70x90

Pour tous les modèles la température de l'eau en sortie est de 30÷140°C.

Consommation carburant 5,8 kg/h. Pour les modèles PW-H50 130/10, PW-H50 180/13 et PW-H50/4+ 180/13 elle est de 3,2 kg/h.

Accessoires en option conseillés



Lance hydrobrosse rotative
3.8007.SPID24911



Lance hydrobrosse fixe
3.8007.SPID24939



Canon à mousse
3.8007.LCPR24937



Kit d'alimentation
3.8007.KTRI29377



Kit d'égouts de 10 m
3.8007.TBAP23853



Kit éjecteur à immersion
3.8007.KTRI29366



Raccord tube
3.8007.RCIN10810

