



EGV 85 A

EGV 85 AHK EGV 85 AHK SG

85 kN	Force de traction	85 kN
106 kN	Force de freinage	106 kN
1 : 10,66	Rapport de démultiplication	1 : 10,66
0,51–1,10 m/s	Vitesse du câble (540 min ⁻¹)	0,51–1,10 m/s
Ø 15 mm/86 m	Longueur maximale possible du câble	Ø 15 mm/86 m
Ø 14 mm/106 m		Ø 14 mm/106 m
Ø 13 mm/110 m		Ø 13 mm/110 m
52–100 kW (70–135 CV)	Puissance nécess. du tracteur	52–100 kW (70–135 CV)
570 kg	Poids sans câble	590 kg
II,III	Catégorie du tracteur	II,III
✓	Poulie infér. suppl.	✓
✓	Crochet d'attelage	✓
✓	Frein différentiel autobloquant	✓
x	Télécommande	Option
x	Déroutement hydraulique du câble	EGV 85 AHK SG



	EGV 85 A EGV 85 AHK (SG)	EGV 85 A 1.95M EGV 85 AHK 1.95M (SG)	EGV 85 A 2.05M EGV 85 AHK 2.05M (SG)
Largeur (B)	1800 mm	1950 mm	2050 mm
Longueur (L)	680 mm	670 mm	680 mm
Hauteur de transport (H1)	1780 mm	1729mm	1780 mm
Hauteur avec grille protectrice (H2)	2300 mm	2300 mm	2300 mm