



EGV 55 A

EGV 55 AHK EGV 55 AHK SG

55 kN	Force de traction	55 kN
69 kN	Force de freinage	69 kN
1 : 8,89	Rapport de démultiplication	1 : 8,89
0,54–1,07 m/s	Vitesse du câble (540 min ⁻¹)	0,54–1,07 m/s
Ø 13 mm/56 m	Longueur maximale possible du câble	Ø 13 mm/56 m
Ø 12 mm/61 m		Ø 12 mm/61 m
Ø 11 mm/78 m		Ø 11 mm/78 m
Ø 10 mm/95 m		Ø 10 mm/95 m
25–52 kW (35–70 CV)	Puissance nécess. du tracteur	25–52 kW (35–70 CV)
345 kg	Poids sans câble	365 kg
I, II	Catégorie du tracteur	I, II
✓	Poulie infér. suppl.	✓
✓	Crochet d'attelage	✓
✓	Frein différentiel autobloquant	✓
×	Télécommande	Option
×	Déroutement hydraulique du câble	EGV 55 AHK SG



	EGV 55 A/EGV 55 AHK (SG)	EGV 55 A 1.8M/EGV 55 AHK 1.8M (SG)
Largeur (B)	1500 mm	1800 mm
Longueur (L)	565 mm	565 mm
Hauteur de transport (H1)	1600 mm	1600 mm
Hauteur avec grille protectrice (H2)	2300 mm	2300 mm