

Spécifications techniques

Poids de la machine	kg	5985
Pression au sol	kg/cm ²	0.33
Niveau sonore dB(A)	LwA	104,0
Niveau sonore dB (A)	LpA	83,0
Godet standard	m ³	0,59
Vitesse de travail 1	km/h	8,1
Vitesse de travail 2	km/h	11,8
Force d'arrachement	kN	38,5
Charge de basculement	kg	5324
Capacité de fonctionnement nominale	kg	1865

Moteur

Type	V3800-CR-TIF4B	
Puissance du moteur	kW/Cv	81,8/111,3
Régime	tr/min	2400
Cylindrée	cm ³	3769
Nombres de cylindres		4
Capacité d'eau de refroidissement	l	18,0
Huile moteur	l	13,2
Capacité du réservoir d'essence	l	119,5
Capacité du réservoir AdBlue	l	18,0

Hydraulique

Capacité max (pression max P1 HST)	l/m (MPa)	111,8 (34,5)
Capacité max (pression max P2 HST)	l/m MPa)	111,8 (34,5)
Capacité max (pression max P3)	l/m (MPa)	88,7 (20,6)
Capacité max (pression max P4)	l/m (MPa)	47,6 (34,3)
Fonction hydraulique supplémentaire	l/m (MPa)	153,0 (20,6)

Capacité du réservoir hydraulique

l

50,0

Pour tout renseignement, nous contacter au 060/21 90 21